


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### n. YA2000FIBRO\_CPR-21G\_UNIEN998-2\_Rev.3

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <b>Malta da muratura a prestazione garantita (G) – YA2000 Fibro</b>																							
2. Usi previsti: <b>Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in pareti di muratura, colonne e partizioni</b>																							
3. Fabbricante:  <b>UNICALCE S.p.A.</b> <b>Via Ponti, 18</b> <b>I-24012 Val Brembilla (BG)</b>  Contatti: Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: <a href="mailto:tecnico.premier@unicalce.it">tecnico.premier@unicalce.it</a>																							
4. Sistemi di VVCP: <b>Sistema 2+</b>																							
5. Norma armonizzata: <b>UNI EN 998-2:2016</b> Organismi notificati: <b>GG-CERT e.V. – zertifizierte Produkte – zertifizierte Prozesse - No. 0785</b>																							
6. Prestazioni dichiarate: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Caratteristiche essenziali</th> <th style="width: 65%;">Prestazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistenza a compressione</td> <td style="text-align: center;"><b>M30</b></td> </tr> <tr> <td>Resistenza al taglio iniziale</td> <td style="text-align: center;"><b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (v.t.)</b></td> </tr> <tr> <td>Contenuto di cloruri</td> <td style="text-align: center;"><b>≤ 0,1%</b></td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td style="text-align: center;"><b>Classe A1</b></td> </tr> <tr> <td>Assorbimento d'acqua</td> <td style="text-align: center;"><b>≤ 0,4 Kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0.5</sup>)</b></td> </tr> <tr> <td>Permeabilità al vapore d'acqua</td> <td style="text-align: center;"><b>μ = 15/35 (v.t.)</b></td> </tr> <tr> <td>Conducibilità termica</td> <td style="text-align: center;"><b>λ (P=50%) 0,79 W/mK (v.t.)</b></td> </tr> <tr> <td>Durabilità</td> <td style="text-align: center;"><b>NPD</b></td> </tr> <tr> <td>Sostanze pericolose</td> <td style="text-align: center;"><b>Si veda scheda dati di sicurezza</b></td> </tr> <tr> <td>Resistenza a flessione</td> <td style="text-align: center;"><b>NPD</b></td> </tr> </tbody> </table>		Caratteristiche essenziali	Prestazione	Resistenza a compressione	<b>M30</b>	Resistenza al taglio iniziale	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (v.t.)</b>	Contenuto di cloruri	<b>≤ 0,1%</b>	Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>	Assorbimento d'acqua	<b>≤ 0,4 Kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0.5</sup>)</b>	Permeabilità al vapore d'acqua	<b>μ = 15/35 (v.t.)</b>	Conducibilità termica	<b>λ (P=50%) 0,79 W/mK (v.t.)</b>	Durabilità	<b>NPD</b>	Sostanze pericolose	<b>Si veda scheda dati di sicurezza</b>	Resistenza a flessione	<b>NPD</b>
Caratteristiche essenziali	Prestazione																						
Resistenza a compressione	<b>M30</b>																						
Resistenza al taglio iniziale	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (v.t.)</b>																						
Contenuto di cloruri	<b>≤ 0,1%</b>																						
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>																						
Assorbimento d'acqua	<b>≤ 0,4 Kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0.5</sup>)</b>																						
Permeabilità al vapore d'acqua	<b>μ = 15/35 (v.t.)</b>																						
Conducibilità termica	<b>λ (P=50%) 0,79 W/mK (v.t.)</b>																						
Durabilità	<b>NPD</b>																						
Sostanze pericolose	<b>Si veda scheda dati di sicurezza</b>																						
Resistenza a flessione	<b>NPD</b>																						
7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <b>Firmato a nome e per conto del fabbricante dal</b>  <b>Responsabile Divisione Premiscelati</b>  <b>Ing. Maurizio Bonetto</b>   </div>																							

Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.3

*Nota: le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili consultando il sito [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)*



**UNICALCE S.p.A.**

Via Ponti, 18  
I-24012 VAL BREMBILLA (BG)

05

**0785-CPR-21-G17**

EN 998-2

Malta da muratura a prestazione garantita (G)

Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in pareti di muratura,  
colonne e partizioni

Resistenza a compressione:	M30
Resistenza al taglio iniziale	0,15 N/mm <sup>2</sup> (v.t.)
Contenuto di cloruri	< 0,1 %
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	< 0,4 kg/m <sup>2</sup> * min <sup>0,5</sup>
Permeabilità al vapore d'acqua:	$\mu = 15/35$ (v.t.)
Conducibilità termica:	$\lambda$ (P=50%) 0.79 W/mK (v.t.)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	NPD